
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Piaskowa, Zawada
INWESTOR : Gmina Turawa
ADRES INWESTORA : ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Jurczok
DATA OPRACOWANIA : 16.12.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zawada ul. Piaskowa					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 565.43	m ²		
d.1	0101-01		m ²	565.430	
				RAZEM	565.430
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 poz.1	m ²		
d.1	0101-02		m ²	565.430	
				RAZEM	565.430
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ²		
d.1	0114-05		m ²	565.430	
				RAZEM	565.430
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 501.08	m ²		
d.1	0114-07		m ²	501.080	
				RAZEM	501.080
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.4	m ²		
d.1	0114-08		m ²	501.080	
				RAZEM	501.080
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.4	m ²		
d.1	0311-01		m ²	501.080	
				RAZEM	501.080
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.4	m ²		
d.1	0311-02		m ²	501.080	
				RAZEM	501.080
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm poz.4	m ²		
d.1	0311-05		m ²	501.080	
				RAZEM	501.080
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.4	m ²		
d.1	0311-06		m ²	501.080	
				RAZEM	501.080
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm 143	m ²		
d.1	0204-03		m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm poz.10	m ²		
d.1	0204-05		m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 -poz.10	m ²		
d.1	0204-06		m ²	-143.000	
				RAZEM	-143.000