

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Jodłowa, Turawa-Marszałki
INWESTOR : Gmina Turawa
ADRES INWESTORA : ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Jurczok
DATA OPRACOWANIA : 16.12.2020

WYKONAWCA :



Data opracowania
16.12.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1 Turawa - Marszałki, ul. Jodłowa					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	1174.1	m ²	1174.100	
				RAZEM	1174.100
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 3 poz.1	m ²	1174.100	
				RAZEM	1174.100
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	poz.1	m ²	1174.100	
				RAZEM	1174.100
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	1049	m ²	1049.000	
				RAZEM	1049.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = 2 poz.4	m ²	1049.000	
				RAZEM	1049.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	poz.4	m ²	1049.000	
				RAZEM	1049.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0311-02	poz.4	m ²	1049.000	
				RAZEM	1049.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	poz.4	m ²	1049.000	
				RAZEM	1049.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0311-06	Krotność = 2 poz.4	m ²	1049.000	
				RAZEM	1049.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0204-03	278	m ²	278.000	
				RAZEM	278.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05	poz.10	m ²	278.000	
				RAZEM	278.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0204-06	Krotność = 2 -poz.10	m ²	-278.000	
				RAZEM	-278.000